

30 w




Product Information Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Color Temperature Renk Sıcaklığı	Luminous flux Işık Akısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Color Rendering Index(CRI) Renkssel geriverim
Down Light Aşağı Işık	DL109-T18-8-30W-3000K DL109-T18-8-30W-4000K DL109-T18-8-30W-6000K	3000K 4000K 6000K	2955Lumen 2955 Lümen	IP20	85%
Power Güç	Input Voltage Giriş Gerilimi	Lumen/Watt Lümen/Vat	Lifespan Yaşam Süresi	beam angle Hüzme/Demet Açısı	
30Watt 30Vat	200-230 VAC	95	50,000 Hrs 50,000 Saat	120°	
Dimensions Boyutlar	Warrenty Garanti Süresi	Driver Sürücü			
230mm outside Dimension * 85mm * 205mm cut out 230mm dış ölçü * 85mm * 205mm silüet	3 years 3 yıl	on/off with 4 protection level (Can be dimmable based on request) koruma seviyesine sahip açık/kapalı modu (İstek üzerine ayarlanabilir)			


DOWN LIGHT

Aşağı Işık




Photometric Fotometrik


Photometry 2800K




Photometry 2800K



Photometry 4000K



Photometry 4000K



Order Code
Sipariş Kodu

Color Temperature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

DL109-T18-8-30W-3000K

3000K

30

DL109-T18-8-30W-4000K

4000K

30

DL109-T18-8-30W-6000K

6000K

30